

MODELES	PUISSANCE	DEBIT	PRESSION	GARANTIE
18	0,8 - 8 kW	6,96 - 83 m3/min	4 - 10 bar	5 ans - pieces 10 ans

Du plus petit au plus grand modele

Modele	Debit m3/min	Puissance kW	Pression bar	Point de rosee	L x l x H mm	Poids kg	Raccord
CZ-MXD-0696	6,96	0.8	4.5-10	-40 à -70 °C	740x260x1750	178	G1-1/2"
CZ-MXD-0875	8,75	1	4.5-10	-40 à -70 °C	865x260x1750	216	G1-1/2"
CZ-MXD-1063	10,63	1	4.5-10	-40 à -70 °C	990x260x1750	254	G2"
CZ-MXD-1276	12,76	1.2	4.5-10	-40 à -70 °C	1115x260x1750	272	G2"
CZ-MXD-1428	14,28	1.4	4.5-10	-40 à -70 °C	1240x260x1750	310	G2"
CZ-MXD-1796	17,96	1.6	4.5-10	-40 à -70 °C	1490x260x1750	386	G2-1/2"
CZ-MXD-2088	20,88	2	4.5-10	-40 à -70 °C	1615x260x1750	462	G2-1/2"
CZ-MXD-2465	24,65	2.4	4.5-10	-40 à -70 °C	1130x520x1750	560	G2-1/2"
CZ-MXD-2853	28,53	2.8	4.5-10	-40 à -70 °C	1255x520x1750	636	G3"
CZ-MXD-3462	34,62	3.2	4.5-10	-40 à -70 °C	1380x520x1750	714	G3"
CZ-MXD-3836	38,36	3.6	4.5-10	-40 à -70 °C	1505x520x1750	792	G3"
CZ-MXD-4258	42,58	4	4.5-10	-40 à -70 °C	1630x520x1750	870	DN100
CZ-MXD-4680	46,8	4.4	4.5-10	-40 à -70 °C	1755x520x1750	948	DN100
CZ-MXD-5100	51	4.8	4.5-10	-40 à -70 °C	1880x520x1750	1026	DN100
CZ-MXD-5650	56,5	5.6	4.5-10	-40 à -70 °C	1530x1340x1910	1258	DN100
CZ-MXD-6580	65,8	6.4	4.5-10	-40 à -70 °C	1655x1340x1910	1398	DN125
CZ-MXD-7350	73,5	7.2	4.5-10	-40 à -70 °C	1780x1340x1910	1528	DN125
CZ-MXD-8300	83	8	4.5-10	-40 à -70 °C	1905x1340x1910	1678	DN125

Certifications sur toute la gamme : CE, ISO 9001 Cotes, raccords et options confirmes au devis. Fiche detaillee de chaque reference sur cezum.eu.