

MODELES	DEBIT	PRESSION	GARANTIE
25	0,5 - 83 m3/min	4 - 10 bar	5 ans - pieces 10 ans

Sécheur adsorption heatless - point de rosée -40 °C, deux tours dessiccant alternées, applications process exigeantes.

Du plus petit au plus grand modele

Modele	Debit m3/min	Pression bar	Point de rosee	L x l x H mm	Poids kg	Raccord
CZ-ST050	0,5	4.5-10	-40 °C	388x300x920	34	G1/2"
CZ-ST080	0,8	4.5-10	-40 °C	388x300x1110	40	G1/2"
CZ-ST100	1	4.5-10	-40 °C	388x300x1280	46	G1/2"
CZ-ST150	1,5	4.5-10	-40 °C	388x300x1480	54	G1/2"
CZ-MT156	1,56	4.5-10	-40 °C	590x300x1150	72	G1"
CZ-MT246	2,46	4.5-10	-40 °C	600x300x1310	85	G1"
CZ-MT426	4,26	4.5-10	-40 °C	720x300x1310	125	G1"
CZ-MXW-0696	6,96	4.5-10	-40 °C	740x260x1750	178	G1-1/2"
CZ-MXW-0875	8,75	4.5-10	-40 °C	865x260x1750	216	G1-1/2"
CZ-MXW-1063	10,63	4.5-10	-40 °C	990x260x1750	254	G2"
CZ-MXW-1276	12,76	4.5-10	-40 °C	1115x260x1750	272	G2"
CZ-MXW-1428	14,28	4.5-10	-40 °C	1240x260x1750	310	G2"
CZ-MXW-1796	17,96	4.5-10	-40 °C	1490x260x1750	386	G2-1/2"
CZ-MXW-2088	20,88	4.5-10	-40 °C	1615x260x1750	462	G2-1/2"
CZ-MXW-2465	24,65	4.5-10	-40 °C	1130x520x1750	560	G2-1/2"
CZ-MXW-2853	28,53	4.5-10	-40 °C	1255x520x1750	636	G3"
CZ-MXW-3462	34,62	4.5-10	-40 °C	1380x520x1750	714	G3"

Modele	Debit m3/min	Pression bar	Point de rosee	L x l x H mm	Poids kg	Raccord
CZ-MXW-3836	38,36	4.5-10	-40 °C	1505x520x1750	792	G3"
CZ-MXW-4258	42,58	4.5-10	-40 °C	1630x520x1750	870	DN100
CZ-MXW-4680	46,8	4.5-10	-40 °C	1755x520x1750	948	DN100
CZ-MXW-5100	51	4.5-10	-40 °C	1880x520x1750	1026	DN100
CZ-MXW-5650	56,5	4.5-10	-40 °C	1530x1340x1910	1258	DN100
CZ-MXW-6580	65,8	4.5-10	-40 °C	1655x1340x1910	1398	DN125
CZ-MXW-7350	73,5	4.5-10	-40 °C	1780x1340x1910	1528	DN125
CZ-MXW-8300	83	4.5-10	-40 °C	1905x1340x1910	1678	DN125