

MODELES	DEBIT	PRESSION	GARANTIE
12	0,05 - 3 m3/min	7 - 16 bar	5 ans - pieces 10 ans

Sécheur d'air à membrane - séchage par perméation sélective, point de rosée jusqu'à -40 °C, sans électricité ni consommable. Compact, idéal point d'usage et instrumentation.

Du plus petit au plus grand modele

Modele	Debit m3/min	Pression bar	Point de rosee	Raccord
CZ-TM-50	0,05	7-16	+3 à -40 °C	ZG1/4"
CZ-TM-100	0,1	7-16	+3 à -40 °C	ZG1/4"
CZ-TM-150	0,15	7-16	+3 à -40 °C	ZG1/4"
CZ-TM-200	0,2	7-16	+3 à -40 °C	ZG1/4"
CZ-TM-300	0,3	7-16	+3 à -40 °C	ZG1/2"
CZ-TM-400	0,4	7-16	+3 à -40 °C	ZG1/2"
CZ-TM-600	0,6	7-16	+3 à -40 °C	ZG1/2"
CZ-TM-800	0,8	7-16	+3 à -40 °C	ZG1/2"
CZ-TM-1050	1,05	7-16	+3 à -40 °C	ZG1/2"
CZ-TM-1500	1,5	7-16	+3 à -40 °C	ZG1/2"
CZ-TM-2050	2,05	7-16	+3 à -40 °C	ZG1/2"
CZ-TM-3000	3	7-16	+3 à -40 °C	ZG1"

Certifications sur toute la gamme : CE, ISO 9001

Cotes, raccords et options confirmes au devis. Fiche detaillee de chaque reference sur cezium.eu.