

MODELES	PUISSANCE	DEBIT	PRESSION	GARANTIE
41	2,2 - 45 kW	0,08 - 2,2 m3/min	225 - 330 bar	5 ans - pieces 10 ans

Compresseur alternatif haute pression jusqu'à 330 bar - air respirable EN 12021, soufflage PET, gaz embarqué, plongée commerciale, pompiers ARI. Du plus petit au plus grand modele

Modele	Debit m3/min	Puissance kW	Pression bar	Bruit dB(A)	Tension	Entrainement
CZ-C100-W	0,08	2.2	225	-	Monophasé	-
CZ-C100-E	0,1	3	225	-	Triphasé	-
CZ-C120-E	0,12	3	225-330	80	400V/50Hz/3ph	Direct
CZ-C120-W	0,12	3	225-330	80	400V/50Hz/3ph	Direct
CZ-C150-E	0,15	3.7	225-330	80	400V/50Hz/3ph	Direct
CZ-C150-W	0,15	3.7	225-330	80	400V/50Hz/3ph	Direct
CZ-E215-E-PRO	0,21	4	225-330	80	400V/50Hz/3ph	Direct
CZ-E215-E-SILENT	0,21	4	225-330	65	400V/50Hz/3ph	Direct
CZ-E215-E-SPORT	0,21	4	225-330	80	400V/50Hz/3ph	Direct
CZ-E265-E-PRO	0,27	5.5	225-330	80	400V/50Hz/3ph	Direct
CZ-E265-E-SILENT	0,27	5.5	225-330	65	400V/50Hz/3ph	Direct
CZ-E265-E-SPORT	0,27	5.5	225-330	80	400V/50Hz/3ph	Direct
CZ-E300-E-PRO	0,3	7.5	225-330	80	400V/50Hz/3ph	Direct
CZ-E300-E-SILENT	0,3	7.5	225-330	-	Triphasé	-
CZ-E300-E-SPORT	0,3	7.5	225-330	-	Triphasé	-
CZ-E320-E-PRO	0,32	7.5	225-330	80	400V/50Hz/3ph	Direct
CZ-E320-E-SILENT	0,32	7.5	225-330	65	400V/50Hz/3ph	Direct

Modele	Debit m3/min	Puissance kW	Pression bar	Bruit dB(A)	Tension	Entrainement
CZ-E320-E-SPORT	0,32	7.5	225-330	80	400V/50Hz/3ph	Direct
CZ-F400-F-SILENT	0,4	7.5	225-330	-	Triphasé	-
CZ-F400-F-STD	0,4	7.5	225-330	-	Triphasé	-
CZ-F500-F-SILENT	0,5	11	225-330	-	Triphasé	-
CZ-F500-F-STD	0,5	11	225-330	-	Triphasé	-
CZ-F600-F-SILENT	0,6	15	225-330	-	Triphasé	-
CZ-F600-F-STD	0,6	15	225-330	-	Triphasé	-
CZ-G700-E-SILENT	0,7	18.5	225-330	-	Triphasé	-
CZ-G700-E-STD	0,7	18.5	225-330	-	Triphasé	-
CZ-G800-E-SILENT	0,8	18.5	225-330	-	Triphasé	-
CZ-G800-E-STD	0,8	18.5	225-330	-	Triphasé	-
CZ-G1000-E-SILENT	1	22	225-330	-	Triphasé	-
CZ-G1000-E-STD	1	22	225-330	-	Triphasé	-
CZ-G900-E-SILENT	0,9	22	225-330	-	Triphasé	-
CZ-G900-E-STD	0,9	22	225-330	-	Triphasé	-
CZ-K1300-E	1,3	30	225-330	90	400V/50Hz/3ph	Direct
CZ-K1500-E	1,5	37	225-330	90	400V/50Hz/3ph	Direct
CZ-K1800-E	1,8	45	225-330	90	400V/50Hz/3ph	Direct
CZ-K2000-E	2	45	225-330	90	400V/50Hz/3ph	Direct
CZ-K2200-E	2,2	45	225-330	90	400V/50Hz/3ph	Direct
CZ-C100-B	0,1	-	225	-	-	-
CZ-C120-B	0,12	-	225-330	80	-	Moteur thermique essence
CZ-C150-B	0,15	-	225-330	80	-	Moteur thermique essence
CZ-E300-B-SPORT	0,3	-	225-330	-	-	-

Certifications sur toute la gamme : CE, PED, ISO 9001

Cotes, raccords et options confirmés au devis. Fiche détaillée de chaque référence sur cezum.eu.