

MODELES	DEBIT	PRESSION	GARANTIE
15	1 - 65 m3/min	6 - 10 bar	5 ans - pieces 10 ans

Sécheur frigorifique haute température refroidi par air - entrée jusqu'à 80 °C, conçu pour les climats chauds et l'air en sortie directe de compresseur. 1 à 65 Nm³/min.

Du plus petit au plus grand modele

Modele	Debit m3/min	Pression bar	Point de rosee	L x l x H mm	Poids kg	Raccord	Refroidissement
CZ-DM010GF	1	6-10	+2 à +10 °C	720x375x670	50	Rp1	air
CZ-DM015GF	1,5	6-10	+2 à +10 °C	750x400x700	60	Rp1	air
CZ-DM026GF	2,6	6-10	+2 à +10 °C	800x450x730	80	Rp1	air
CZ-DM040GF	4	6-10	+2 à +10 °C	850x475x800	105	Rp1-1/2	air
CZ-DM065GF	6,5	6-10	+2 à +10 °C	950x500x880	136	Rp1-1/2	air
CZ-DM085GF	8,5	6-10	+2 à +10 °C	1060x560x983	165	Rp2	air
CZ-DM110GF	11	6-10	+2 à +10 °C	1180x630x1092	195	Rp2	air
CZ-DM138GF	13,8	6-10	+2 à +10 °C	1180x630x1086	255	DN65	air
CZ-DM150GF	17	6-10	+2 à +10 °C	1240x670x1188	300	DN65	air
CZ-DM200GF	23	6-10	+2 à +10 °C	1420x790x1340	385	DN80	air
CZ-DM250GF	27	6-10	+2 à +10 °C	1650x820x1370	400	DN80	air
CZ-DM300GF	35	6-10	+2 à +10 °C	1650x820x1370	550	DN100	air
CZ-DM400GF	45	6-10	+2 à +10 °C	1850x920x1550	630	DN100	air
CZ-DM500GF	55	6-10	+2 à +10 °C	1980x930x1826	680	DN125	air
CZ-DM600GF	65	6-10	+2 à +10 °C	2080x930x1834	720	DN125	air

Certifications sur toute la gamme : CE, ISO 9001

Cotes, raccords et options confirmes au devis. Fiche detaillee de chaque reference sur cezum.eu.