

|         |                 |            |                       |
|---------|-----------------|------------|-----------------------|
| MODELES | DEBIT           | PRESSION   | GARANTIE              |
| 15      | 17 - 400 m3/min | 6 - 10 bar | 5 ans - pieces 10 ans |

Sécheur frigorifique haute température refroidi par eau - entrée jusqu'à 80 °C, idéal climats chauds avec eau de refroidissement. Gros débits jusqu'à 400 Nm³/min, échangeur à contre-courant.

Du plus petit au plus grand modele

| Modele      | Debit<br>m3/min | Pression<br>bar | Point de rosee | L x l x H<br>mm | Poids<br>kg | Raccord | Refroidissement |
|-------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|---------|-----------------|
| CZ-DM150GW  | 17              | 6-10            | +2 à +10 °C    | 1240x670x1188   | 360         | DN65    | water           |
| CZ-DM200GW  | 23              | 6-10            | +2 à +10 °C    | 1420x790x1340   | 420         | DN80    | water           |
| CZ-DM250GW  | 27              | 6-10            | +2 à +10 °C    | 1650x820x1370   | 550         | DN80    | water           |
| CZ-DM300GW  | 35              | 6-10            | +2 à +10 °C    | 1650x820x1370   | 640         | DN100   | water           |
| CZ-DM400GW  | 45              | 6-10            | +2 à +10 °C    | 1850x920x1550   | 730         | DN100   | water           |
| CZ-DM500GW  | 55              | 6-10            | +2 à +10 °C    | 1980x930x1816   | 830         | DN125   | water           |
| CZ-DM600GW  | 65              | 6-10            | +2 à +10 °C    | 2080x930x1834   | 1020        | DN125   | water           |
| CZ-DM800GW  | 85              | 6-10            | +2 à +10 °C    | 2480x1350x2070  | 1600        | DN125   | water           |
| CZ-DM1000GW | 110             | 6-10            | +2 à +10 °C    | 2480x1440x2070  | 2400        | DN150   | water           |
| CZ-DM1200GW | 130             | 6-10            | +2 à +10 °C    | 2450x1440x2193  | 2560        | DN150   | water           |
| CZ-DM1500GW | 150             | 6-10            | +2 à +10 °C    | 2750x1550x2260  | 2750        | DN200   | water           |
| CZ-DM1800GW | 180             | 6-10            | +2 à +10 °C    | 2900x1650x2380  | 3250        | DN200   | water           |
| CZ-DM2000GW | 210             | 6-10            | +2 à +10 °C    | 2690x1725x2580  | 3600        | DN250   | water           |
| CZ-DM3000GW | 300             | 6-10            | +2 à +10 °C    | 3000x1980x2580  | 4250        | DN250   | water           |
| CZ-DM4000GW | 400             | 6-10            | +2 à +10 °C    | 3000x2150x2670  | 4560        | DN300   | water           |

Certifications sur toute la gamme : CE, ISO 9001

Cotes, raccords et options confirmes au devis. Fiche detaillee de chaque reference sur cezum.eu.