

MODELES	DEBIT	PRESSION	GARANTIE
15	17 - 400 m3/min	6 - 10 bar	5 ans - pieces 10 ans

Du plus petit au plus grand modele

Modele	Debit m3/min	Pression bar	Point de rosee	L x l x H mm	Poids kg	Raccord	Refroidissement
CZ-DM150NW	17	6-10	+2 à +10 °C	1240x670x1180	300	DN65	water
CZ-DM200NW	23	6-10	+2 à +10 °C	1420x790x1338	385	DN80	water
CZ-DM250NW	27	6-10	+2 à +10 °C	1650x820x1370	500	DN80	water
CZ-DM300NW	35	6-10	+2 à +10 °C	1650x820x1410	595	DN100	water
CZ-DM400NW	45	6-10	+2 à +10 °C	1850x920x1550	660	DN100	water
CZ-DM500NW	55	6-10	+2 à +10 °C	1980x920x1670	710	DN125	water
CZ-DM600NW	65	6-10	+2 à +10 °C	2150x930x1834	943	DN125	water
CZ-DM800NW	85	6-10	+2 à +10 °C	2450x1250x1850	1450	DN150	water
CZ-DM1000NW	100	6-10	+2 à +10 °C	2450x1350x1850	2150	DN150	water
CZ-DM1200NW	120	6-10	+2 à +10 °C	2650x1440x1900	2360	DN150	water
CZ-DM1500NW	150	6-10	+2 à +10 °C	2720x1550x2193	2550	DN200	water
CZ-DM1800NW	180	6-10	+2 à +10 °C	3450x1650x2260	3000	DN200	water
CZ-DM2000NW	200	6-10	+2 à +10 °C	3450x1725x2380	3200	DN250	water
CZ-DM3000NW	300	6-10	+2 à +10 °C	4200x1980x2580	3860	DN250	water
CZ-DM4000NW	400	6-10	+2 à +10 °C	4200x2150x2670	4200	DN300	water

Certifications sur toute la gamme : CE, ISO 9001 Cotes, raccords et options confirmes au devis. Fiche detaillee de chaque reference sur cezum.eu.