

MODELES	DEBIT	PRESSION	GARANTIE
14	0,7 - 55 m3/min	6 - 10 bar	5 ans - pieces 10 ans

Sécheur frigorifique refroidi par air - point de rosée +2 à +10 °C, échangeur à contre-courant, séparation gaz/liquide > 99 %. De 0,7 à 55 Nm³/min. Du plus petit au plus grand modele

Modele	Debit m3/min	Pression bar	Point de rosee	L x l x H mm	Poids kg	Raccord	Refroidissement
CZ-DM007NF	0,7	6-10	+2 à +10 °C	630x375x670	50	Rp1	air
CZ-DM015NF	1,5	6-10	+2 à +10 °C	650x400x690	58	Rp1	air
CZ-DM026NF	2,6	6-10	+2 à +10 °C	750x450x730	75	Rp1	air
CZ-DM040NF	4	6-10	+2 à +10 °C	800x450x800	95	Rp1-1/2	air
CZ-DM065NF	6,5	6-10	+2 à +10 °C	950x500x880	115	Rp1-1/2	air
CZ-DM085NF	8,5	6-10	+2 à +10 °C	1050x500x950	130	Rp2	air
CZ-DM110NF	11	6-10	+2 à +10 °C	1180x630x1050	165	Rp2	air
CZ-DM138NF	13,8	6-10	+2 à +10 °C	1180x630x1050	215	DN65	air
CZ-DM150NF	17	6-10	+2 à +10 °C	1240x670x1188	265	DN65	air
CZ-DM200NF	23	6-10	+2 à +10 °C	1420x790x1340	320	DN80	air
CZ-DM250NF	27	6-10	+2 à +10 °C	1650x820x1370	360	DN80	air
CZ-DM300NF	35	6-10	+2 à +10 °C	1650x820x1370	420	DN100	air
CZ-DM400NF	45	6-10	+2 à +10 °C	1850x920x1500	580	DN100	air
CZ-DM500NF	55	6-10	+2 à +10 °C	1980x930x1800	678	DN125	air

Certifications sur toute la gamme : CE, ISO 9001 Cotes, raccords et options confirmes au devis. Fiche detaillee de chaque reference sur cezum.eu.