

MODELES	DEBIT	PRESSION	GARANTIE
16	1,05 - 362,5 m3/min	98 - 785 mbar	3 ans, 5 si supervise

Soufflante tri-lobes (surpresseur Roots) - de 1,05 à 362,5 m³/min aspirés à 98 mbar, jusqu'à 785 mbar, aucune huile dans la chambre de compression, entraînement par courroie. Pour l'aération des stations d'épuration, le transport pneumatique et le brassage.

Du plus petit au plus grand modele

Modele	Debit m3/min	Pression mbar	Raccord	Entrainement
CZ-LT-040	0,6 - 1,05	98/196/294/392/490/588	PT1-1/2	Belt
CZ-LT-050	0,99 - 2,92	98/196/294/392/490/588/686/785	DN50	Belt
CZ-LT-065	2,07 - 5,17	98/196/294/392/490/588/686/785	DN65	Belt
CZ-LT-080	3,24 - 8,64	98/196/294/392/490/588/686/785	DN80	Belt
CZ-LT-100	5,8 - 13,36	98/196/294/392/490/588/686/785	DN100	Belt
CZ-LT-125S	8,13 - 19,47	98/196/294/392/490/588/686/785	DN125	Belt
CZ-LT-125	10,29 - 24,66	98/196/294/392/490/588/686/785	DN125	Belt
CZ-LT-150	13,32 - 31,84	98/196/294/392/490/588/686/785	DN150	Belt
CZ-LT-200	17,01 - 51,03	98/196/294/392/490/588/686/785	DN200	Belt
CZ-LT-200A	27,72 - 79,7	98/196/294/392/490/588/686/785	DN200	Belt
CZ-LT-250	27,72 - 79,7	98/196/294/392/490/588/686/785	DN250	Belt
CZ-LT-250A	39,45 - 108,3	98/196/294/392/490/588/686/785	DN250	Belt
CZ-LT-300	58,94 - 159	98/196/294/392/490/588/686/785	DN300	Belt
CZ-LT-300A	88,3 - 186,7	98/196/294/392/490/588/686/785	DN300	Belt
CZ-LT-350	138,3 - 291,3	98/196/294/392/490/588/686/785	DN350	Belt
CZ-LT-400	236,3 - 362,5	98/196/294/392/490/588/686/785	DN400	Belt

Certifications sur toute la gamme : CE, ISO 9001

Cotes, raccords et options confirmes au devis. Fiche detaillee de chaque reference sur cezum.eu.