

MODELES	PUISSANCE	DEBIT	PRESSION	GARANTIE
14	15 - 55 kW	2,3 - 8,6 m3/min	8 - 10 bar	5 ans - pieces 10 ans

Compresseur à griffes (rotary tooth) sans huile - rotors inox sans contact, air 100 % sans huile ISO 8573-1 Classe 0 certifié TÜV. 15 à 55 kW, fixe ou VSD, pour pharma, agroalimentaire et électronique.

Du plus petit au plus grand modele

Modele	Debit m3/min	Puissance kw	Pression bar	Bruit dB(A)	L x l x H mm	Poids kg	Raccord	Tension	Entrainement	Demarrage	Refroidiss.	Teneur huil.
CZ-RM-15A	2,3	15	7.5/8.6/10	80	1636x1015x1638	1150	G1"	400V/50Hz/3p.	Direct (engrenag.	Y-	air	0 (Classe.
CZ-RM-15VSD-A	0,92 - 2,3	15	7.5/8.6/10	80	1636x1015x1638	1200	G1"	400V/50Hz/3p.	PM-VSD	Soft start	air	0 (Classe.
CZ-RM-18A	2,9	18.5	7.5/8.6/10	80	1636x1015x1638	1170	G1"	400V/50Hz/3p.	Direct (engrenag.	Y-	air	0 (Classe.
CZ-RM-18VSD-A	1,16 - 2,9	18.5	7.5/8.6/10	80	1636x1015x1638	1220	G1"	400V/50Hz/3p.	PM-VSD	Soft start	air	0 (Classe.
CZ-RM-22A	3,6	22	7.5/8.6/10	80	1636x1015x1638	1181	G1"	400V/50Hz/3p.	Direct (engrenag.	Y-	air	0 (Classe.
CZ-RM-22VSD-A	1,44 - 3,6	22	7.5/8.6/10	80	1636x1015x1638	1240	G1"	400V/50Hz/3p.	PM-VSD	Soft start	air	0 (Classe.
CZ-RM-30A	4,7	30	7.5/8.6/10	85	1636x1015x1850	1458	DN40	400V/50Hz/3p.	Direct (engrenag.	Y-	air	0 (Classe.
CZ-RM-30VSD-A	1,88 - 4,7	30	7.5/8.6/10	85	1636x1015x1850	1490	DN40	400V/50Hz/3p.	PM-VSD	Soft start	air	0 (Classe.
CZ-RM-37A	5,8	37	7.5/8.6/10	85	1636x1015x1850	1460	DN40	400V/50Hz/3p.	Direct (engrenag.	Y-	air	0 (Classe.
CZ-RM-37VSD-A	2,32 - 5,8	37	7.5/8.6/10	85	1636x1015x1850	1510	DN40	400V/50Hz/3p.	PM-VSD	Soft start	air	0 (Classe.
CZ-RM-45A	6,9	45	7.5/8.6/10	85	1636x1015x1850	1465	DN40	400V/50Hz/3p.	Direct (engrenag.	Y-	air	0 (Classe.
CZ-RM-45VSD-A	2,84 - 7,1	45	7.5/8.6/10	85	1636x1015x1850	1520	DN40	400V/50Hz/3p.	PM-VSD	Soft start	air	0 (Classe.
CZ-RM-55A	8,6	55	7.5/8.6/10	85	1636x1015x1850	1723	DN40	400V/50Hz/3p.	Direct (engrenag.	Y-	air	0 (Classe.
CZ-RM-55VSD-A	3,44 - 8,6	55	7.5/8.6/10	85	1636x1015x1850	1770	DN40	400V/50Hz/3p.	PM-VSD	Soft start	air	0 (Classe.

Certifications sur toute la gamme : CE, TUV Class 0, ISO 8573 1 CI 0, ISO 9001

Cotes, raccords et options confirmes au devis. Fiche detaillee de chaque reference sur cezium.eu.