

|         |             |                   |            |                       |
|---------|-------------|-------------------|------------|-----------------------|
| MODELES | PUISSANCE   | DEBIT             | PRESSION   | GARANTIE              |
| 8       | 7,5 - 45 kW | 1,4 - 8,37 m3/min | 7 - 13 bar | 5 ans - pieces 10 ans |

Compresseur à palettes à aimants permanents + variateur - économie maximale en charge variable, pression stable ± 0,1 bar et longévité des palettes.

Du plus petit au plus grand modele

| Modele         | Debit<br>m3/min | Puissance<br>kW | Pression<br>bar | Bruit<br>dB (A) | Raccord | Tension       | Entrainement | Demarrage  | Refroidisse. | Teneur huile | Classe energ. |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| CZ-VANE-PB75   | 1,4             | 7.5             | 7-13            | 62              | DN25    | 400V/50Hz/3ph | PM-VSD       | Soft start | air          | <3ppm        | IE4           |
| CZ-VANE-PB11   | 1,95            | 11              | 7-13            | 64              | DN25    | 400V/50Hz/3ph | PM-VSD       | Soft start | air          | <3ppm        | IE4           |
| CZ-VANE-PB15   | 2,6             | 15              | 7-13            | 66              | DN32    | 400V/50Hz/3ph | PM-VSD       | Soft start | air          | <3ppm        | IE4           |
| CZ-VANE-PB18.5 | 3,29            | 18.5            | 7-13            | 69              | DN25    | 400V/50Hz/3ph | PM-VSD       | Soft start | air          | <3ppm        | IE4           |
| CZ-VANE-PB22   | 3,75            | 22              | 7-13            | 68              | DN32    | 400V/50Hz/3ph | PM-VSD       | Soft start | air          | <3ppm        | IE4           |
| CZ-VANE-PB30   | 5,2             | 30              | 7-13            | 70              | DN40    | 400V/50Hz/3ph | PM-VSD       | Soft start | air          | <3ppm        | IE4           |
| CZ-VANE-PB37   | 6,9             | 37              | 7-13            | 68              | DN50    | 400V/50Hz/3ph | PM-VSD       | Soft start | air          | <3ppm        | IE4           |
| CZ-VANE-PB45   | 8,37            | 45              | 7-13            | 69              | DN50    | 400V/50Hz/3ph | PM-VSD       | Soft start | air          | <3ppm        | IE4           |

Certifications sur toute la gamme : CE, PED, ISO 9001, ISO 50001

Cotes, raccords et options confirmes au devis. Fiche detaillee de chaque reference sur cezium.eu.