

MODELES	PUISSANCE	DEBIT	PRESSION	GARANTIE
11	4 - 45 kW	0,68 - 7,4 m3/min	8 - 13 bar	5 ans - pieces 10 ans

Compresseur à palettes Super Silent - niveau sonore 62-76 dB(A), durée de vie 100 000 h, démarrages illimités. Idéal open-space industriel et environnements sensibles.

Du plus petit au plus grand modele

Modele	Debit m3/min	Puissance kw	Pression bar	Bruit dB(A)	L x l x H mm	Poids kg	Raccord	Tension	Entrainement	Demarrage	Refroidisse.	Teneur huil.
CZ-VANE-AB4	0,68	4	8/10/13	62	1003x835x516	170	G3/4"	400V/50Hz/3ph	Direct (rotary van.	Y-	air	<3ppm
CZ-VANE-AB5.5	0,9	5.5	8/10/13	64	1003x835x516	200	DN15	400V/50Hz/3ph	Direct (rotary van.	Y-	air	<3ppm
CZ-VANE-AB55	0,9	5.5	8/10/13	64	1003x835x516	200	G3/4"	400V/50Hz/3ph	Direct (rotary van.	Y-	air	<3ppm
CZ-VANE-AB75	1,32	7.5	8/10/13	66	1252x1053x612	295	G3/4"	400V/50Hz/3ph	Direct (rotary van.	Y-	air	<3ppm
CZ-VANE-AB11	1,79	11	8/10/13	68	1252x1053x612	330	DN25	400V/50Hz/3ph	Direct (rotary van.	Y-	air	<3ppm
CZ-VANE-AB15	2,4	15	8/10/13	70	1350x1100x1180	480	DN25	400V/50Hz/3ph	Direct (rotary van.	Y-	air	<3ppm
CZ-VANE-AB185	2,95	18.5	8/10/13	71	1350x1100x1180	520	DN25	400V/50Hz/3ph	Direct (rotary van.	Y-	air	<3ppm
CZ-VANE-AB22	3,5	22	8/10/13	72	1350x1100x1180	560	DN25	400V/50Hz/3ph	Direct (rotary van.	Y-	air	<3ppm
CZ-VANE-AB30	4,85	30	8/10/13	73	1610x1230x1320	780	DN32	400V/50Hz/3ph	Direct (rotary van.	Y-	air	<3ppm
CZ-VANE-AB37	6,05	37	8/10/13	74	1610x1230x1320	830	DN32	400V/50Hz/3ph	Direct (rotary van.	Y-	air	<3ppm
CZ-VANE-AB45	7,4	45	8/10/13	75	1850x1300x1450	950	DN32	400V/50Hz/3ph	Direct (rotary van.	Y-	air	<3ppm

Certifications sur toute la gamme : CE, PED, ISO 9001 - selon modele : ISO 50001

Cotes, raccords et options confirmes au devis. Fiche detaillee de chaque reference sur cezium.eu.