

MODELES	PUISSANCE	DEBIT	PRESSION	GARANTIE
7	15 - 55 kW	2,7 - 10,5 m3/min	7 - 13 bar	5 ans - pieces 10 ans

Compresseur à palettes à variateur (Inverter) - la vitesse s'adapte à la demande, économie en charge variable et pression stable. 15 à 55 kW, 72-76 dB(A).

Du plus petit au plus grand modele

Modele	Debit m3/min	Puissance kw	Pression bar	Bruit dB (A)	L x l x H mm	Poids kg	Raccord	Tension	Entrainement	Demarrage	Refroidiss.	Teneur hui.	Classe en.
CZ-VANE-V15	2,7	15	7-13	72	1500x620x1300	500	DN25	400V/50Hz/3.	VSD inverter	Inverter (d.	air	<3ppm	IE3
CZ-VANE-V18.5	3,2	18.5	7-13	72	1500x620x1300	540	DN25	400V/50Hz/3.	VSD inverter	Inverter (d.	air	<3ppm	IE3
CZ-VANE-V22	3,7	22	7-13	72	1500x620x1300	600	DN25	400V/50Hz/3.	VSD inverter	Inverter (d.	air	<3ppm	IE3
CZ-VANE-V30	5,6	30	7-13	74	1750x1050x1595	810	DN50	400V/50Hz/3.	VSD inverter	Inverter (d.	air	<3ppm	IE3
CZ-VANE-V37	6,8	37	7-13	74	1750x1050x1595	900	DN50	400V/50Hz/3.	VSD inverter	Inverter (d.	air	<3ppm	IE3
CZ-VANE-V45	8,25	45	7-13	76	1750x1050x1595	975	DN50	400V/50Hz/3.	VSD inverter	Inverter (d.	air	<3ppm	IE3
CZ-VANE-V55	10,5	55	7-13	76	1750x1050x1595	1020	DN50	400V/50Hz/3.	VSD inverter	Inverter (d.	air	<3ppm	IE3

Certifications sur toute la gamme : CE, PED, ISO 9001, ISO 50001

Cotes, raccords et options confirmes au devis. Fiche detaillee de chaque reference sur cezium.eu.