

MODELES	PUISSANCE	DEBIT	PRESSION	GARANTIE
17	7,5 - 250 kW	1,1 - 45 m3/min	8 - 16 bar	5 ans - pieces 10 ans

Compresseur à vis lubrifié à vitesse fixe - la solution éprouvée pour les charges stables. Bloc vis 3e génération, robustesse industrielle, démarrage Y-standard.

Du plus petit au plus grand modele

Modele	Debit m3/min	Puissance kw	Pression bar	Bruit dB(A)	L x l x H mm	Poids kg	Raccord	Entrainement	Demarrage
CZ-SLT-7.5F	1,1	7.5	8/10/13	60	950x687x930	213	DN20	Direct/Belt	Y-
CZ-SLT-11F	1,75	11	8/10/13	62	1090x740x1085	317	DN25	Direct/Belt	Y-
CZ-SLT-15F	2,44	15	8/10/13/16	62	1090x740x1085	317	DN25	Direct/Belt	Y-
CZ-SLT-18.5F	3	18.5	8/10/13/16	64	1335x900x1170	470	DN25	Direct/Belt	Y-
CZ-SLT-22F	3,6	22	8/10/13/16	64	1335x900x1170	470	DN25	Direct/Belt	Y-
CZ-SLT-30F	5	30	8/10/13/16	66	1510x1037x1275	645	DN40	Direct/Belt	Y-
CZ-SLT-37F	6,3	37	8/10/13/16	66	1510x1037x1275	685	DN40	Direct/Belt	Y-
CZ-SLT-45F	7,46	45	8/10/13/16	66	1510x1037x1275	712	DN40	Direct/Belt	Y-
CZ-SLT-55F	9,82	55	8/10/13/16	68	1910x1270x1600	1046	DN50	Direct/Belt	Y-
CZ-SLT-75F	12,35	75	8/10/13/16	68	1910x1270x1600	1156	DN50	Direct/Belt	Y-
CZ-SLT-90F	15,2	90	8/10/13	70	2460x1670x1700	1775	DN50	Direct	Y-
CZ-SLT-110F	19,8	110	8/10/13	70	2460x1670x1700	2104	DN65	Direct	Y-
CZ-SLT-132F	23,2	132	8/10/13	70	2460x1670x1700	2261	DN65	Direct	Y-
CZ-SLT-160F	28,3	160	8/10/13	75	2700x1700x1800	3380	DN65	Direct	Y-
CZ-SLT-185F	31,5	185	8/10/13	75	3110x1940x2060	3580	DN65	Direct	Y-
CZ-SLT-220F	40	220	8/10/13	78	3620x2050x2270	4500	DN100	Direct	Y-
CZ-SLT-250F	45	250	8/10/13	78	3620x2050x2270	5000	DN100	Direct	Y-

Certifications sur toute la gamme : CE, PED, ISO 9001

Cotes, raccords et options confirmes au devis. Fiche detaillee de chaque reference sur cezium.eu.