

MODELES	PUISSANCE	DEBIT	PRESSION	GARANTIE
17	7,5 - 250 kW	1,1 - 54 m3/min	8 - 16 bar	5 ans - pieces 10 ans

Compresseur à vis VSD à aimants permanents - économie jusqu'à 35 % par rapport à un fixe équivalent en charge variable. Moteur IE4, contrôleur tactile multilangue.

Du plus petit au plus grand modele

Modele	Debit m3/min	Puissance kW	Pression bar	Bruit dB (A)	L x l x H mm	Poids kg	Raccord	Entrainement
CZ-SLT-7.5V	0,49 - 1,1	7.5	8/10/13	60	950x687x930	213	DN20	Direct PM VSD
CZ-SLT-11V	0,78 - 1,75	11	8/10/13/16	62	1090x740x1085	317	DN25	Direct PM VSD
CZ-SLT-15V	1,1 - 2,44	15	8/10/13/16	62	1090x740x1085	317	DN25	Direct PM VSD
CZ-SLT-18.5V	1,35 - 3,6	18.5	8/10/13	64	1335x900x1170	470	DN25	Direct PM VSD
CZ-SLT-22V	1,62 - 5	22	8/10/13/16	64	1335x900x1170	470	DN25	Direct PM VSD
CZ-SLT-30V	2,25 - 6,3	30	8/10/13/16	66	1510x1037x1275	645	DN40	Direct PM VSD
CZ-SLT-37V	2,83 - 7,46	37	8/10/13/16	66	1510x1037x1275	685	DN40	Direct PM VSD
CZ-SLT-45V	3,35 - 9,28	45	8/10/13/16	66	1510x1037x1275	712	DN40	Direct PM VSD
CZ-SLT-55V	4,17 - 12,35	55	8/10/13/16	68	1910x1270x1600	1046	DN50	Direct PM VSD
CZ-SLT-75V	5,55 - 15,2	75	8/10/13/16	68	1910x1270x1600	1156	DN50	Direct PM VSD
CZ-SLT-90V	6,84 - 19,8	90	8/10/13	70	2460x1670x1700	1775	DN50	Direct PM VSD
CZ-SLT-110V	8,91 - 23,2	110	8/10/13	70	2460x1670x1700	2104	DN65	Direct PM VSD
CZ-SLT-132V	10,44 - 28,3	132	8/10/13	70	2460x1670x1700	2261	DN65	Direct PM VSD
CZ-SLT-160V	12,73 - 31,9	160	8/10/13	75	2700x1700x1800	3380	DN65	Direct PM VSD
CZ-SLT-185V	14,35 - 36,74	185	8/10/13	75	3110x1940x2060	3580	DN65	Direct PM VSD
CZ-SLT-220V	16,53 - 48,5	220	8/10/13	78	3620x2050x2270	4500	DN100	Direct PM VSD
CZ-SLT-250V	19,8 - 54	250	8/10/13	78	3620x2050x2270	5000	DN100	Direct PM VSD

Certifications sur toute la gamme : CE, PED, ISO 50001, ISO 9001

Cotes, raccords et options confirmes au devis. Fiche detaillee de chaque reference sur cezium.eu.