

MODELES	PUISSANCE	DEBIT	PRESSION	GARANTIE
13	22 - 250 kW	4,55 - 53,68 m3/min	8 - 13 bar	5 ans - pieces 10 ans

Compresseur à vis bi-étagé PM-VSD - économie supplémentaire 18-22 % vs single-stage. Idéal pour usage 24/7 continu en charge variable.

Du plus petit au plus grand modele

Modele	Debit m3/min	Puissance kw	Pression bar	Bruit dB(A)	L x l x H mm	Poids kg	Raccord	Tension	Entrainement	Demarrage
CZ-SLTT-22V	2 - 4,55	22	8/10/13	65	1610x1050x1380	732	DN40	400V/50Hz/3Ph	Direct	VFD
CZ-SLTT-30V	2,82 - 6,27	30	8/10/13	65	1610x1050x1380	806	DN40	400V/50Hz/3Ph	Direct	VFD
CZ-SLTT-37V	3,47 - 7,72	37	8/10/13	65	1610x1050x1380	821	DN40	400V/50Hz/3Ph	Direct	VFD
CZ-SLTT-45V	4,22 - 9,37	45	8/10/13	65	2000x1270x1600	1124	DN50	400V/50Hz/3Ph	Direct	VFD
CZ-SLTT-55V	6,13 - 13,61	55	8/10/13	65	2050x1300x1710	1643	DN50	400V/50Hz/3Ph	Direct	VFD
CZ-SLTT-75V	7,56 - 16,8	75	8/10/13	68	2285x1500x1800	2100	DN50	400V/50Hz/3Ph	Direct	VFD
CZ-SLTT-90V	9 - 20,1	90	8/10/13	70	2690x1685x1800	2400	DN65	400V/50Hz/3Ph	Direct	VFD
CZ-SLTT-110V	11 - 24,45	110	8/10/13	72	2690x1685x1800	3300	DN65	400V/50Hz/3Ph	Direct	VFD
CZ-SLTT-132V	12,55 - 27,9	132	8/10/13	74	2720x1700x2060	3500	DN65	400V/50Hz/3Ph	Direct	VFD
CZ-SLTT-160V	15,12 - 33,6	160	8/10/13	75	3090x1940x2270	4500	DN100	400V/50Hz/3Ph	Direct	VFD
CZ-SLTT-185V	19,28 - 38,94	185	8/10/13	76	3970x2190x2340	4600	DN100	400V/50Hz/3Ph	Direct	VFD
CZ-SLTT-220V	21,28 - 47,3	220	8/10/13	78	4200x2240x2340	4850	DN100	400V/50Hz/3Ph	Direct	VFD
CZ-SLTT-250V	24,16 - 53,68	250	8/10/13	78	4400x2240x2340	6000	DN100	400V/50Hz/3Ph	Direct	VFD

Certifications sur toute la gamme : CE, PED, ISO 50001, ISO 9001

Cotes, raccords et options confirmes au devis. Fiche detaillee de chaque reference sur cezum.eu.