

MODELES	DEBIT	PRESSION	GARANTIE
9	1,5 - 30 m3/min	16 bar	5 ans - pieces 10 ans

Filtre à air stérile inox 304/316L - rétention bactérienne > 99,99998 %, cartouche PTFE stérilisable vapeur (SIP 127 °C). Conforme GMP pour la pharma et l'agroalimentaire.

Du plus petit au plus grand modele

Modele	Debit m3/min	Pression bar	L x l x H mm	Raccord
CZ-SWCJ-001	1,5	16	185x102x367	ZG1"
CZ-SWCJ-002	3	16	185x102x477	ZG1"
CZ-SWCJ-006	6,5	16	185x102x787	ZG1-1/2"
CZ-SWCJ-008	8,5	16	185x102x1027	ZG1-1/2"
CZ-SWCJ-010	10,7	16	350x204x860	ZG2"
CZ-SWCJ-013	13,5	16	350x204x1138	ZG2"
CZ-SWCJ-015	18	16	350x204x1378	DN65
CZ-SWCJ-020	25	16	350x219x1141	DN80
CZ-SWCJ-030	30	16	350x219x1380	DN80

Certifications sur toute la gamme : CE, ISO 9001, FDA

Cotes, raccords et options confirmes au devis. Fiche detaillee de chaque reference sur cezum.eu.