

Surpresseur centrifuge à paliers à air

Soufflantes - 24 modeles

MODELES	PUISSANCE	DEBIT	PRESSION	GARANTIE
24	7,5 - 597 kW	8 - 520 m3/min	0,3 - 2 bar	3 ans, 5 si supervise

Surpresseur centrifuge sans huile à paliers à air - jusqu'à 520 m³/min de 0,3 à 2 bar, roue centrifuge en prise directe sur un moteur à aimants permanents, variateur intégré. Pour l'aération des bassins de station d'épuration et l'air basse pression en marche continue.

Du plus petit au plus grand modele

Modele	Debit m3/min	Puissance kW	Pression bar	L x l x H mm	Raccord	Entrainement	Demarrage	Refroidissement
CZ-TB10	3 - 8	7.5	0.3-0.8	1200x700x1120	DN150	Direct PM VSD	VFD	air
CZ-TB15	5 - 13	11	0.3-0.8	1200x700x1120	DN150	Direct PM VSD	VFD	air
CZ-TB20	6 - 15	15	0.3-0.8	1200x700x1120	DN150	Direct PM VSD	VFD	air
CZ-TB25	7 - 22	19	0.3-0.8	-	DN150	Direct PM VSD	VFD	air
CZ-TB30	7 - 25	22	0.3-0.8	1200x700x1120	DN150	Direct PM VSD	VFD	air
CZ-TB40	10 - 35	30	0.3-1	-	DN150	Direct PM VSD	VFD	air
CZ-TB50	10 - 42	37	0.3-0.8	1200x700x1120	DN150	Direct PM VSD	VFD	air
CZ-TB60	15 - 55	45	0.3-1	-	DN200	Direct PM VSD	VFD	air
CZ-TB75	18 - 62	56	0.3-1	1690x1033x1425	DN200	Direct PM VSD	VFD	air
CZ-TB85	20 - 68	63	0.3-1	-	DN200	Direct PM VSD	VFD	air
CZ-TB100	23 - 105	75	0.3-1	1690x1033x1425	DN200	Direct PM VSD	VFD	air
CZ-TC100	10 - 30	75	1.2-2	1690x1033x1425	DN150	Direct PM VSD	VFD	air
CZ-TB125	25 - 115	93	0.3-0.8	1690x1033x1425	DN200	Direct PM VSD	VFD	air
CZ-TB150	28 - 130	112	0.3-1	2050x1033x1697	DN300	Direct PM VSD	VFD	air
CZ-TC150	12 - 51	112	1.2-2	2050x1033x1697	DN200	Direct PM VSD	VFD	air
CZ-TB200	36 - 210	149	0.3-1	2050x1033x1697	DN300	Direct PM VSD	VFD	air
CZ-TC200	12 - 76	149	1.2-2	2050x1033x1697	DN250	Direct PM VSD	VFD	air

Modele	Debit m3/min	Puissance kW	Pression bar	L x l x H mm	Raccord	Entrainement	Demarrage	Refroidissement
CZ-TB250	40 - 235	186	0.3-1	2050x1033x1697	DN300	Direct PM VSD	VFD	air
CZ-TB300	80 - 260	224	0.3-1	2260x1263x2187	DN400	Direct PM VSD	VFD	air
CZ-TC300	20 - 85	224	1.2-2	2260x1263x2187	DN250	Direct PM VSD	VFD	air
CZ-TB400	80 - 275	298	0.3-1	2260x1760x2187	DN400	Direct PM VSD	VFD	air
CZ-TB500	90 - 330	373	0.6-1	2260x1760x2187	DN500	Direct PM VSD	VFD	air
CZ-TB600	100 - 420	447	0.6-1	3600x2150x2187	DN500	Direct PM VSD	VFD	air
CZ-TB800	100 - 520	597	0.6-1	3500x2150x2187	DN600	Direct PM VSD	VFD	air

Certifications sur toute la gamme : CE

Cotes, raccords et options confirmes au devis. Fiche detaillee de chaque reference sur cezium.eu.