

Pompe à vide à palettes bi-étagée

Vide industriel - 7 modeles

MODELES	PUISSANCE	DEBIT	GARANTIE
7	0,4 - 3,7 kW	9,9 - 90 m3/h	2 ans, 5 si supervise

Pompe à vide à palettes lubrifiée bi-étagée, de 9,9 à 90 m³/h à 50 Hz. Deux étages en série : vide limite 0,005 mbar lest d'air fermé, 0,05 ou 0,03 mbar lest ouvert selon la taille. Le choix quand le procédé demande un vide plus poussé que les 0,1 mbar de la mono-étagée.

Du plus petit au plus grand modele

Modele	Debit m3/h	Puissance kW	Vide limite mbar	Poids kg
CZ-VPL2-10	9,9	0.4	0,005	25
CZ-VPL2-16	14,4	0.55	0,005	27
CZ-VPL2-24	20	0.75	0,005	32
CZ-VPL2-30	30	1.5	0,005	63
CZ-VPL2-40	40	1.5	0,005	65
CZ-VPL2-60	60	2.2	0,005	87
CZ-VPL2-90	90	3.7	0,005	101

Certifications sur toute la gamme : CE

Cotes, raccords et options confirmes au devis. Fiche detaillee de chaque reference sur [cezum.eu](#).