

MODELES	DEBIT	PRESSION	GARANTIE
16	1,4 - 65 m3/min	16 bar	5 ans - pieces 10 ans

Séparateur eau/air cyclonique - élimine 99 % de l'eau liquide avant filtration et séchage. Double étage cyclone, à placer après compresseur, refroidisseur ou réservoir.

Du plus petit au plus grand modele

Modele	Debit m3/min	Pression bar	L x l x H mm	Poids kg	Raccord
CZ-SWS-001	1,4	16	117x87x294	2	ZG1"
CZ-SWS-002	2,4	16	117x87x294	2	ZG1"
CZ-SWS-003	3,8	16	134x85x330	3	ZG1-1/2"
CZ-SWS-006	6,5	16	134x85x428	4	ZG1-1/2"
CZ-SWS-008	8,5	16	134x85x428	4.5	ZG1-1/2"
CZ-SWS-010	10,7	16	160x108x555	6	ZG2"
CZ-SWS-013	13,5	16	160x108x555	6.5	ZG2"
CZ-SWS-015	18	16	170x115x590	12	ZG2-1/2"
CZ-SWS-020	25	16	205x180x620	12	ZG3"
CZ-SWS-020F	25	16	370x159x1006	44	DN80
CZ-SWS-025	28	16	205x180x620	13	ZG3"
CZ-SWS-030	35	16	205x180x810	14	ZG3"
CZ-SWS-030F	35	16	449x219x1164	65	DN100
CZ-SWS-040F	45	16	449x219x1164	68	DN100
CZ-SWS-050F	55	16	513x273x1218	96	DN125
CZ-SWS-060F	65	16	513x273x1218	98	DN125

Certifications sur toute la gamme : CE, ISO 9001

Cotes, raccords et options confirmes au devis. Fiche detaillee de chaque reference sur cezium.eu.