CEZIUM	FICHE TECHNIQUE **Sécheur frigo (air)**	RÉFÉRENCE	**CZ-OFD-60**
		MISE À JOUR	**26/09/2026**
		PAGE	**1 / 2**

Sécheur frigorifique 65 m³/min



Image non contractuelle : l'aspect de la machine livrée peut différer.

DÉBIT NOMINAL

65,00 m³/min

PRESSION DE SERVICE


2-16 bar

POINT DE ROSÉE

+2 à +10 °C

PLAGE DE SERVICE


Gamme au catalogue : 0,70 - 110,00 m³/min, échelle logarithmique




ENCOMBREMENT

Schéma de principe, non contractuel. Cotes en mm.

VUE DE FACE



VUE DE DESSUS



CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE

Débit nominal	65,00 m³/min
Pression de service	2-16 bar
Point de rosée	+2 à +10 °C

ALIMENTATION ET REFROIDISSEMENT

Compresseur frigorifique	11,03 kW
Ventilateur	760 W
Tension	380 V / 50 Hz / triphasé
Refroidissement	Air

RACCORDEMENT ET ENCOMBREMENT

Raccord	DN125
Dimensions (L x l x H)	1650 x 1200 x 1700 mm
Masse	780 kg

Débit donné aux conditions nominales de la série : il varie avec la pression et la température de l'air à l'entrée.

SECTEURS COMPATIBLES

Atelier et maintenance · Agroalimentaire · Automobile · Chimie

CONFORMITÉ

CE

GARANTIE

Garantie 2 ans, 5 sous supervision

Trois ans offerts tant que la machine reste supervisée par SEENTINEL et que son entretien est à jour ; sinon, la garantie revient à deux ans. Pièces disponibles 10 ans, livrées sous 24 à 48 h en France.

SUR LE SITE

Page de la référence https://cezium.eu/fr/produits/air-treatment/refrigerant/cz-ofd-60/

Demander un devis https://cezium.eu/fr/contact/?sku=CZ-OFD-60

Débits, cotes, raccords et options confirmés au devis.