CEZIUM	FICHE TECHNIQUE **Vis vitesse fixe**	RÉFÉRENCE	**CZ-SLT-160F**
		MISE À JOUR	**26/09/2026**
		PAGE	**1 / 2**

Compresseur industriel 160 kW (215 HP)



Image non contractuelle : l'aspect de la machine livrée peut différer.

DÉBIT À 8 BAR

28,30 m³/min

PRESSION

8 / 10 / 13 bar

PUISSANCE (215 HP)

160 kW


DÉBIT À CHAQUE PRESSION

m³/min

Pression	8 bar	10 bar	13 bar
Débit (m³/min)	**28,30**	**25,00**	**20,43**

PLAGE DE SERVICE


Gamme au catalogue : 1,10 - 44,00 m³/min, échelle logarithmique




ENCOMBREMENT

Schéma de principe, non contractuel. Cotes en mm.

VUE DE FACE



VUE DE DESSUS



CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE

Puissance moteur	160 kW / 215 HP
Pressions disponibles	8 / 10 / 13 bar

MOTEUR ET COMMANDE

Entraînement	Direct
Démarrage	Étoile-triangle

RACCORDEMENT ET ACOUSTIQUE

Sortie d'air	DN65
Niveau sonore	75 dB(A)

ENCOMBREMENT

Dimensions (L x l x H)	2700 x 1700 x 1800 mm
Masse	3 380 kg

COMPOSANTS

Bloc compression	Bloc vis 3e génération, profil asymétrique
Roulements	Roulements SKF renforcés, 80 000 à 100 000 h
Moteur électrique	Moteur asynchrone IE4 (IE5 sur demande)
Commande	PLC tactile multilangue, 14 protections

SECTEURS COMPATIBLES

Chimie · Automobile · Verre · Traitement des eaux

CONFORMITÉ

CE · PED · ISO 9001

GARANTIE

Garantie 2 ans, 5 sous supervision

Trois ans offerts tant que la machine reste supervisée par SEENTINEL et que son entretien est à jour ; sinon, la garantie revient à deux ans. Pièces disponibles 10 ans, livrées sous 24 à 48 h en France.

SUR LE SITE

Page de la référence	https://cezium.eu/fr/produits/compressors/screw-lubricated-fixed/cz-slt-160f/
Demander un devis	https://cezium.eu/fr/contact/?sku=CZ-SLT-160F

Débits, cotes, raccords et options confirmés au devis.