CEZIUM	FICHE TECHNIQUE **Vis bi-étagé**	RÉFÉRENCE	**CZ-SLTT-132V**
		MISE À JOUR	**27/09/2026**
		PAGE	**1 / 2**

Compresseur bi-étagé 132 kW VSD



Image non contractuelle : l'aspect de la machine livrée peut différer.

DÉBIT À 8 BAR

12,55 - 27,90 m³/min

PRESSION

8 / 10 / 13 bar

PUISSANCE (175 HP)

132 kW


DÉBIT À CHAQUE PRESSION

m³/min

Pression	8 bar	10 bar	13 bar
Débit mini (m³/min)	**12,55**	**11,29**	**9,46**
Débit maxi (m³/min)	**27,90**	**25,11**	**21,03**

PLAGE DE SERVICE


Gamme au catalogue : 1,85 - 53,68 m³/min, échelle logarithmique




ENCOMBREMENT

Schéma de principe, non contractuel. Cotes en mm.

VUE DE FACE



VUE DE DESSUS



CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE

Puissance moteur	132 kW / 175 HP
Pressions disponibles	8 / 10 / 13 bar

MOTEUR ET COMMANDE

Entraînement	Direct
Démarrage	Variateur de fréquence
Tension	400 V / 50 Hz / triphasé

RACCORDEMENT ET ACOUSTIQUE

Sortie d'air	DN65
Niveau sonore	74 dB(A)

ENCOMBREMENT

Dimensions (L x l x H)	2720 x 1700 x 2060 mm
Masse	3 500 kg

COMPOSANTS

Bloc compression	Double bloc vis bi-étagé, profil UV breveté
Roulements	Roulements SKF renforcés, 80 000 à 100 000 h
Moteur électrique	Moteur à aimants permanents PM-VSD, IP55
Commande	PLC tactile multilangue, 14 protections

SECTEURS COMPATIBLES

Pharmacie et santé · Chimie · Automobile · Verre

CONFORMITÉ

CE · PED · ISO 50001 · ISO 9001

GARANTIE

Garantie 2 ans, 5 sous supervision

Trois ans offerts tant que la machine reste supervisée par SEENTINEL et que son entretien est à jour ; sinon, la garantie revient à deux ans. Pièces disponibles 10 ans, livrées sous 24 à 48 h en France.

SUR LE SITE

Page de la référence	https://cezium.eu/fr/produits/compressors/screw-two-stage/cz-sltt-132v/
Demander un devis	https://cezium.eu/fr/contact/?sku=CZ-SLTT-132V

Débits, cotes, raccords et options confirmés au devis.